



## Глава 1. Общие сведения

Типы оконных конструкций.....	2D 01 001.0
Описание конструкции.....	2D 01 003.0
Системные размеры.....	2D 01 005.0
Сертификаты.....	2D 01 006.0

03.2009










-

Типы оконных конструкций

2D 01 001.0



№	Типы:	2D	3D	SL
01	 Глухое остекление	X	X	X
02	 Поворотное окно	X	X	X
03	 Пов.-откидное окно	X	X	X
04	 Откидное окно	X	X	X
05	 Окно с подвесной створкой	X		X
06	 Пов.-откидное окно с переплетом	X	X	X
07	 Пов.-откидное окно с фальшпереплетом	X	X	X
08	 Средне-поворотное окно	X		X
09	 Пов.-откидное окно с фрамугой сверху	X	X	X
10	 Пов.-откидное окно с глухой частью внизу	X	X	X

№	Типы:	2D	3D	SL
11	 Пов.-откидная дверь	X	X	X
12	 Пов.-откидная дверь с глухой верхней частью	X	X	X
13	 Пов.-откидная дверь с переплетом	X	X	X
14	 Двустворчатое окно	X	X	X
15	 Двустворчатое окно со штульпом	X	X	X
16	 Пов.-откидное окно с правой глухой частью	X	X	X
17	 Трехстворчатое окно	X	X	X
18	 Параллельно-сдвижное окно	X	X	X
19	 Двустворчатое окно с фрамугой	X	X	X












03.2009


-

Типы оконных конструкций

2D 01 002.0

№	Тип:	2D	3D	SL
20	 Штуповое окно	X	X	X
21	 Дверь с фальшстворкой	X	X	X
22	 Входная дверь	X	X	X
23	 Входная дверь с переплетом и щелью для писем	X	X	X
24	 Входная дверь с фальшпереплетом	X	X	X
25	 Входная комбинированная дверь	X	X	X
26	 Складная-раздвижная дверь	X		X
27	 Скошенное окно	X	X	X
28	 Трапецевидное двустворчатое окно	X	X	X

№	Тип:	2D	3D	SL
29	 Арочное окно	X	X	X
30	 Арочное окно с переплетом	X	X	X
31	 Арочное двустворчатое окно	X	X	X









01.2009

-

Описание конструкции

2D 01 004.0

- |   |                        |  |
|---|------------------------|--|
| ① | Фальц                  | Большая и глубокая камера водоотвода со скошенным фальцем для удаления влаги и 4 мм затвором.  |
| ② | Монтажная ширина       | Рама: 60 мм<br>Импост: 60 мм<br>Створка: 60 мм / 76 мм<br>Переплет для створки: 60 мм / 76 мм  |
| ③ | Перекрытие фальца      | Высота: 20 мм<br>Ширина: 14 мм   |
| ④ | Наружный контур        | Все горизонтальные наружные поверхности с уклоном в 15°, внутренние поверхности под прямым углом. Штапики с уклоном в 15°.   |
| ⑤ | Толщина стенок         | Толщина внешних стенок основных профилей в соответствии с RAL GZ 716/1, часть 1 и 7.<br>Внутренние перегородки - согласно конструктивным требованиям.  |
| ⑥ | Уплотнители            | Уплотнения притвора из ТПЭ-эластомера или ЭПДМ-каучука<br>Сплошной контур уплотнений притвора из ТПЭ или ЭПДМ.<br>Сплошной контур ТПЭ или ЭПДМ стекольных уплотнений.<br>ТПЭ или ЭПДМ уплотнения в штапиках.                 |
| ⑦ | Армирование            | Профили из оцинкованной стали в соответствии с RAL GZ 716/1, часть 1 и 7.  |
| ⑧ | Остекление             | Все стандартные типы стеклопакетов, в том числе с улучшенной тепло- и звукозащитой, а также противовзломные - толщиной до 32 мм.   |
| ⑨ | Водоотвод / Вентиляция | Через изолированные предкамеры вперед или скрыто вниз.   |
| ⑩ | Фурнитура              | Все стандартные комплекты фурнитуры для 16 мм европаза при отступе оси фурнитурного паза 13 мм от края рамы.   |
| ⑪ | Соединение профилей    | Прямые и угловые соединения створок и рам путем сварки в стык нагретым инструментом.<br>Импосты и переплеты механическим соединением.  |
| ⑫ | Конструкция камер      | 2-4 функциональных камер в раме и створке.   |
| ⑬ | Цвета                  | Белый или равномерно окрашенный в массе профиль с защитным "long live" покрытием поверхности. Одно- и двухсторонняя ламинация декоративными пленками.<br>Нестандартные цвета - под заказ.<br>Окрашивание по RAL - под заказ. |





Оконные профильные системы SALAMANDER

## ГАРАНТИЙНЫЙ СЕРТИФИКАТ

на белые и ламинированные профили

предоставляется на оконные профильные системы SALAMANDER, производимые компанией Саламандер Индустри-Продукте ГмбХ, 86842 Тюркхайм / Бавария, из высокоударопрочного модифицированного жесткого ПВХ сроком на

**5 лет**

с момента поставки. Гарантия распространяется на:

1. Соответствие формы профиля заданной в чертеже
2. Светостойкость (неизменность цвета )
3. Стойкость к удару при отрицательной температуре
4. Стойкость к атмосферным воздействиям

Технические требования и методы испытания соответствуют RAL по качеству и по методам испытаний для пластиковых окон (RAL-GZ 716/1, раздел 1, части 1 и 7 ).

Гарантия обосновывает претензии на бесплатную возмещающую поставку бракованного профиля.  
Дополнительные претензии, вне зависимости от причины, не принимаются.

Гарантия распространяется на ФРГ, Данию, Францию, Англию, Австрию и Швейцарию.

САЛАМАНДЕР ИНДУСТРИ-ПРОДУКТЕ ГмбХ  
Почтовый ящик 160 - 86838 Тюркхайм  
Якоб-Зигле-Штрассе 58 - 86842 Тюркхайм  
Телефон 08245 / 52-0  
Телефакс 08245 / 52-101

01.2009

-

Сертификаты

2D 01 007.0



P:\p-st\RAL\Verleihungsurkunden\Urkunde307.jpg



01.2009

-

Сертификаты

2D 01 008.0



P:\p-st\RAL\Verleihungsurkunden\Urkunde117.jpg